

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, Гигиенические, технические требования и правила выбора»;

МУК 4.2.1010-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды».

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРНОГО УЧАСТКА

Численности водоснабжаемого населения: -1150 тыс.чел.

В ж.мр. Ягодное, сп. Ягодное, Ставропольского района МУП «Ягодное» осуществляет водоснабжение населения посредством добычи подземных вод из 2-х подземных водозаборов, 2 одиночных водозабора расположенных по адресам пер. Светлый 1 и. Светлый 7. В эксплуатации подземные воды неоген-четвертичного водоносного комплекса.

№ скв.	Местоположение скважины	Эксплуатируемый водоносный комплекс	Глубина скважины, м	Производительность скважины м ³ /час	Нормативно-расчетное водопотребление тыс. м ³ /год
1 рабочая	Ставропольский р-н., с.п. Ягодное мкр. «Ладья Благополучия», пер 1-й Светлый	Верхнеплиоценово-среднечетвертичный аллювиальный водоносный комплекс.	70,0	40,3	495,5 м ³ /сут, 113,655 тыс. м ³ /год
5 рабочая	Ставропольский р-н., с.п. Ягодное мкр. «Ладья Благополучия», пер 7-й Светлый		75,0	40,3	497,53 м ³ /сут, 111,347 тыс. м ³ /год

Подача воды в разводящую сеть населения осуществляется без предварительной водоподготовки.

Объекты резервирования воды отсутствуют.

Сведения о ЗСО

Утвержденные ЗСО отсутствуют, предварительные ЗСО 30,0м в радиусе от устья каждой водозаборной скважины

3. ТОЧКИ ОТБОРА ПРОБ

Контрольные точки отбора проб воды на водозаборе

№ 1 – из водоотборного крана водозаборной скважины № 1, пер. Светлый 1.;

№ 2 – из водоотборного крана водозаборной скважины № 5, пер. Светлый 7.